

## FORMULAIRE: CHOIX D'UN TERMINAL



### COMMUNICATION:

- Wifi       Batch       Bluetooth       GSM/UHTS

### SCANNER:

- 1D LASER:      Standard ou longue distance       2D IMAGER:

Densité du code:

Option (Gun, etc.):.....

### ECRAN:

- Couleur       Monochrome

### CLAVIER:

- Numérique:      Clavier téléphone ou Clavier Alfacomplet       Alpha-numérique

### SYSTEME OPERATOIRE:

- Ce       Windows mobile       Windows Embedded

### PERIPHERIQUE:

- Rfid HF ou UHF       Gps

### BATTERIE:

- Standard       Longue durée

### EMULATION:

- 3270       5250       VT

### SOCLE:

- 1 position: Communication USB / Recharge       4 positions: Communication Ethernet/ Recharge  
 4 positions: Recharge seulement

### CONTRAT:

- Extension de garantie 2 ans supplémentaires (pièces détachées non comprise)  
 Extension de garantie 2 ans supplémentaires (pièces détachées + main d'œuvre)

Date: .....

Entreprise: .....

Contact: .....

Validé par: .....


## FORMULAIRE: CHOIX DES ETIQUETTES

Société \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ N° de téléphone \_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_

Dimensions  Largeur x longueur en mm \_\_\_\_\_ Quantité/besoin annuel \_\_\_\_\_



Type imprimante  \_\_\_\_\_

Type d'impression  Transfert thermique  Thermique direct

Exécution  Rouleau  Zig Zag

Diamètres  Int. 76 mm, ext. 200 mm  Int. 40 mm, ext. 150 mm  Int. 25 mm, ext. 127 mm

### Matériau pour étiquettes

#### Surfaces de collage

Métal  Bois  Carton  Papier  Verre  Vernies  
 Imprimées  Matière plastique (PVC, PE, PP ... à préciser)  Autre surface

#### Etat de la surface

Sèche  Humide  Huileuse  Lisse  Rugueuse  
 Plane  Bombée

#### Exigences de collage

Permanente  Détachable  Sans colle  Température de résistance +/- en °C

#### Conditions ambiantes

Intérieur  Extérieur  Sèche  Humide  Particules dans l'air

#### Exigences applications pour étiquettes

Résistante aux UV  Sollicitation mécanique (abrasion)  Résistante à l'eau  
 Résistante aux produits chimiques, lesquels  
 Résistante aux solvants, lesquels

#### Résistance aux températures (de ... jusqu'à ...)

Lors de la pose °C  Durant l'application °C  
 Durée maximale à la température

#### Exigences spécifiques

Préimprimé  Monocolor  Multicolor  Numéros de Pantone (couleur) \_\_\_\_\_  
 Split  Perforations  Perforation après chaque étiquette

Date: .....